

MAIRIE de MIOS



Ville de Mios
Hôtel de ville
Place du XI Novembre
33 380 MIOS

**PROJET D'EXTENSION
DU CLUB DU 3^{ème} AGE**

Allée de la Plage
33 380 MIOS

CCTP LOT 07. CARRELAGES FAIENCES

C a b i n e t K R I E G E R a r c h i t e c t e s

36, rue du 14 Juillet

33 260 LA TESTE DE BUCH

Tél : 05 57 15 15 25 - Fax : 05 57 15 15 30

LOT 07 - CARRELAGES FAIENCES SOMMAIRE

VOIR IMPERATIVEMENT LOT 00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT.

1. GÉNÉRALITÉS
1.1. NORMES ET RÈGLEMENTS
1.2. RECONNAISSANCE DES SUPPORTS
1.3. TOLÉRANCES
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES SOUS CARRELAGE
2.2. CARRELAGE GRES CERAME
2.3. PLINTHES
2.4. TRAVAUX PREPARATOIRES SOUS FAIENCE MURALE
2.5. FAIENCE MURALE

LOT 07 - CARRELAGES FAIENCES

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 NORMES ET RÈGLEMENTS

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications des normes et DTU en vigueur et notamment :

- NF EN 87 Carreaux et dalles céramiques de sols et de murs.
- NF EN 121, 186, 187, 188 Carreaux et dalles céramiques étirés.
- NF EN 177, 178, 159 Carreaux et dalles céramiques pressés.
- DTU 52.1 Revêtements de sols Scellés.
- DTU pour revêtements de sols collés.
- DTU 55 Revêtements muraux scellés.
 - Aux Prescriptions des Fabricants.
 - Au Classement UPEC en fonction de la destination des pièces.

1.2 RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

Avant toute intervention, l'Entrepreneur se rendra sur le chantier pour contrôler les subjectiles, autant au niveau de la planéité que de la nature.

Une réception sera prononcée.

1.3 TOLÉRANCES

Aucun défaut de planimétrie ou de niveau ne sera admis après exécution des ouvrages.

2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES SOUS CARRELAGES

- Réalisation d'un enduit de lissage, type adapté au classement UPEC du local, présentant une parfaite planéité, épaisseur à mettre en œuvre selon support rencontré.
- Les différences de niveaux ne sont pas admises.
- Avant exécution de l'enduit de lissage, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des surfaces qui devront lui être livrées propres, débarrassées de tous gravais et parfaitement lissées, par l'entrepreneur de gros œuvre
- Préalablement à la mise en œuvre de l'enduit de lissage, l'entrepreneur du présent lot devra le dépoussiérage et l'humidification des supports et se référencer au cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs (cahier du CSTB n°2843)
- Aucun supplément ne sera accordé en cas de dépassement des qualités de produit prévu ci-dessus.

LOCALISATION : sans objet, pose du carrelage sur chape.

2.2 CARRELAGE

- Le support devra être non glissant, plan, dur et sec. Le changement de revêtement de sol se fera au milieu des feuillures de seuils.
- Fourniture et pose de carrelage en terre cuite dito existant.
- Format 200x100mm

- variante grès cérame pleine masse 30/30 teinte au choix de l'architecte
- Classement UPEC U4. P4. E3. C2.
- Pose sur chape.
- Traçage calibrage et toutes coupes pour suivre les joints du sol.
- Joints de 4 mm au mortier ciment, couleur au choix de l'architecte.
- Joints de fractionnement tous les 40 m² ou 8 ml.
- Compris raccord soigné au droit de la cloison démolie dans kitchenette et de la baie créée dans entrée.
- Compris raccord soigné entre existant et extension
- Nettoyage en fin de travaux

LOCALISATION : extension.

2.3 PLINTHES

- Fourniture et pose de plinthes à bords arrondis de hauteur adaptée au modèle de grès ci-dessus, assorties au carrelage.
- La pose se fera par collage sur les supports compris toutes sujétions.
- La colle sera soumise à l'agrément du Bureau de Contrôle.
- Les plinthes devront être désolidarisées du carrelage par un rabattement des bandes de relève et compression.
- Un calage des plinthes, puis le calfeutrement des vides au mastic souple.

LOCALISATION : au droit des nouveaux locaux carrelés intérieurs, doublages et cloisons nouvelles

2.4 TRAVAUX PREPARATOIRES SOUS FAIENCE MURALE

- Fourniture et pose d'un système d'étanchéité sous grès cérame mural.
- application au rouleau en deux couches formant après séchage un revêtement étanche et adhérent au support .
- Compris bandes de renforts dans les angles et tous les travaux annexes selon procédé du fabricant.
- Compris toutes préparations et toutes sujétions de mise en œuvre selon recommandations du fabricant.

LOCALISATION : sous l'ensemble des faïences

2.5 FAIENCE MURALE

- Fourniture et pose de faïence murale 20 x 20
- échantillon à faire agréer au Maître d'œuvre.
- Couleur blanche.
- Protection des angles par joncs blanc.
- La colle de pose devra avoir un avis technique et être compatible avec le support.
- Les joints de 1 m/m d'épaisseur seront traités au mortier sec blanc compatible.

LOCALISATION : . sanitaires, hauteur 1.40

. extension kitchenette, hauteur 1.40