

MAIRIE de MIOS



Ville de Mios
Hôtel de ville
Place du XI Novembre
33 380 MIOS

**ECOLE ELEMENTAIRE « LES ECUREUILS »
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE,
D'UNE BCD ET D'UN PREAU**

Rue de l'avenir
33 380 MIOS

CCTP LOT 02. ENDUITS

La présente opération doit répondre au label RT 2012

A T E L I E R K R I E G E R A R C H I T E C T E S

36, rue du 14 Juillet
33 260 LA TESTE DE BUCH
05 57 15 15 25

LOT 02 - ENDUITS SOMMAIRE

VOIR IMPERATIVEMENT LOT 00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT.

1 – GÉNÉRALITÉS	
2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES	
2.1. ENDUITS EXTERIEUR PROJETE FINITION GRATTEE	
2.2. ENDUITS EXTERIEUR SOUPLE	
2.3. PROTECTION DES OUVRAGES	
2.4. NETTOYAGE	
2.5. ÉCHAFAUDAGES	

LOT 02- ENDUITS

1 - GÉNÉRALITÉS

Tous les travaux seront réalisés conformément aux documents suivants (liste non limitative) :
NFP 15-201 DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne.
NFP 15-202 DTU 27.1 Revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant.
NFP 18-203 DTU 21.4 Utilisation de chlorure de calcium dans la confection des mortiers.
Mise en œuvre conforme au cahier du CSTB 2669 - 2.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 ENDUIT EXTERIEUR PROJETE FINITION GRATTEE

- Fourniture et projection d'un enduit monocouche semi allégé teinté dans la masse type PRB ou équivalent.
- enduit type PRB Superbrut ou équivalent sur support neuf en maçonnerie de blocs de briques creuses hourdées ; enduit type **OC2** de classe CS II, compatible avec les maçonneries de type RT2.
- Application conforme aux DTU et avis technique du produit retenu.
- fourniture et pose d'un treillis en fibre de verre au droit des changement de support.
- Le produit proposé devra avoir une classification MERUC.
- L'enduit proposé devra posséder une garantie décennale de tenue et d'étanchéité.
- Epaisseur conforme aux normes et à l'avis technique du fabricant.
- Mise en œuvre dans les conditions climatiques appropriées.
- Finition grattée 2 teintes au choix de l'architecte sur l'ensemble du projet
 - . teinte dito existant en partie courante
 - . teinte 381 mexico ou équivalent au droit de l'entrée

LOCALISATION : . façades nouvelles hors bardage, poteaux et hors enduit souple

2.2 ENDUIT EXTERIEUR TYPE 2

- Fourniture et projection d'un enduit type fronton pour jeux de balles et ballons, type TRADICLAIR 190 L fibré ou équivalent.
- support : maçonnerie en agglomérés creux de béton
- application d'une première couche
- fourniture et pose d'une maille 10x10cm
- application d'une seconde couche finition talochée fin, destiné à recevoir une peinture.
- Application conforme aux DTU et avis technique du produit retenu.
- L'enduit proposé devra posséder une garantie décennale de tenue.
- Epaisseur conforme aux normes et à l'avis technique du fabricant.

LOCALISATION : préau 1 façade suivant localisation

2.3. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise du présent lot devra protéger les ouvrages des autres corps d'état tel que :

- Menuiseries extérieures,
- Charpentes apparentes,
- Bandeaux et avant toits,
- zinguerie.
- Seuils,
- Bardages en clins bois,
- Etc..

Pour éviter l'apparition ultérieure de points de rouille, la fixation des protections par agrafes métalliques n'est pas autorisée.

L'entreprise présentera à l'architecte le mode de fixation qu'il compte mettre en œuvre.

2.4. NETTOYAGE

A la fin de ses travaux, l'entreprise procédera au nettoyage général du chantier de ses abords et des éléments souillés.

Le Lot Enduits devra tous les nettoyages des Baies et des menuiseries dus à des projections liées à sa prestation.

Dans le cas où ce nettoyage serait incomplet, l'architecte se réserve le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée aux frais du présent lot.

2.5. ÉCHAFAUDAGES

Les échafaudages nécessaires sont à la charge du présent Lot suivant la réglementation en vigueur. Voir PGC SPS.