

CAHIER DES CHARGES

NATURE DES TRAVAUX		
Nature des prestations	Moyens d'action	Effets attendus / souhaités
Ponçage des décalages de niveau entre les sections de dalle	Ponçage rotatif au disque diamant des dénivelés dont la hauteur perturbe la qualité du jeu et risque de mettre en danger le joueur (décalages de niveau compris entre 3 et 10mm)	Mettre à niveau les sections de dalle indépendantes les unes des autres et ce, sur la totalité du court
Décolmatage, nettoyage et rinçage du revêtement	Nettoyeur à haute pression (50 à 100 bars max) sous un angle d'attaque oblique de 45° Par projection d'eau à base de jets hydro-	Faire ressortir les saletés et particules fines qui se sont déposées dans les interstices, en évitant de détériorer la peinture
Application d'un traitement anti-mousse	Par pulvérisation ou par arrosage à l'aide d'un arrosoir équipé d'une rampe Nature du produit à employer ne doit être ni toxique ni corrosif	Eliminer et désorganiser la structure anatomique des cellules qui composent les végétaux cryptogames (mousses, lichens) sans pour autant détériorer le revêtement
Colmatage des fissures	Par application d'une solution à base de quartz et de résine de synthèse acrylique	Limiter la propagation des fissures Rechercher l'uniformité de la surface
Mettre en œuvre un nouveau revêtement peinture	Application d'une résine d'accroche Application d'une peinture en deux couches croisées + une troisième couche 1,50m de part et d'autre des lignes de fond de court Tracé des lignes de jeu	Favoriser l'accroche de la peinture sur le support Revêtement peinture antidérapant bicolore : rouge pour l'intérieur (23,77 * 10,97) et vert pour l'extérieur Conformes aux normes de la FFT
NATURE DES FOURNITURES		
Nature des équipements	Caractéristiques techniques	
Remplacement du filet de tennis	Doit être souple L'espace entre le filet et le poteau ne doit pas permettre à une balle de passer Conforme à la norme NF S 52-311 De couleur sombre Longueur d'environ 12,50m Hauteur comprise entre 0,99 et 1,04m	
Poteau soutenant le filet	Fixe Conforme à la norme NF S 52-311 Doit résister à une tension de 150 Kg exercée par le câble, sans subir de déformation	
Clôture entourant le terrain	Hauteur minimale : 3m Poteaux soutenant le grillage doivent être de forme arrondie Grillage doit être conforme à la norme NF 47-305	
Chaise d'arbitre	Hauteur de siège : entre 1,70 et 1,80m Amovible Fournie avec platines à rotules	

ATTENTION : l'eau nécessaire pour réaliser le rinçage des courts sera mise à disposition, à titre gracieux, par la commune au titulaire du présent MAPA,